

RPS™ 46

El mini programador de riego más fácil de utilizar

Características

- Modelos de 4 y 6 estaciones: Perfectos para jardines residenciales
- 4 programas totalmente Independientes: Permite hasta 4 arranques por programa. Máximo 16 arranques por día
- Ajuste estacional: Permite el ajuste rápido de la duración del riego en incrementos de 10% a un 200%.
- Listo sensor de lluvia: Permite controlar la operación automatizada mediante sensor
- Operación manual flexible: Ejecute un programa, haga funcionar una estación o pruebe todo el sistema
- Respaldo a batería: Guarda el programa durante los cortes de energía
- Modelos de interiores con transformador y enchufe externos

Especificaciones

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN

- Tiempos de funcionamiento de estación: de 1 min. a 12 h 59 min.
- Número de programas: 4
- Número de tiempos de arranque automático: 4 por programa
- Programa los cronogramas de riego: Calendario de 7 días con selección de días individuales o intervalo de 1 a 15 días o calendario de 365 días para riego en días pares e impares
- Terminal de arranque de bomba/válvula maestra
- Operación automática y operación manual de una sola estación

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Entrada de potencia: 110 VAC, 50/60Hz, 240 VAC, 50/60Hz
- Salida de potencia: 24 VAC, 1.0 AMP
- A válvula solenoide: 24 VAC, 0.5 AMPS máx
- Protección contra sobrecarga: Fusible estándar 20 mm 1.0 AMP
- Cortes de energía: La batería alcalina estándar de 9 V mantiene el reloj y el programa por hasta 2 semanas.
- Cableado: Los circuito de salida se deben instalar y proteger de acuerdo con las normas locales de electricidad

Datos Rápidos

Height:	19,6 cm (7 3/4")
Width:	25,4 cm (10")
Depth:	12,7 cm (5")



Modelos

3504	Transformador externo de 4 estaciones 110 VAC
3504-220	Transformador externo de 4 estaciones 220 VAC (solo internacional)
3506	Transformador externo de 6 estaciones 110 VAC (solo internacional)
3506-220	Transformador externo de 6 estaciones 220 VAC

Accesorios

Consulte la página 69